

## SIRIUS HRI 230 W

SIRIUS HRI brand | High-pressure discharge lamps with reflector



### Áreas de aplicación

- Architecture & Architainment

### Beneficios del producto

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- El diseño del quemador permite cualquier posición de quemado
- High luminance through very short arc and high pressure
- Luz brillante para efectos de luz
- Larga vida útil
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



## Hoja de datos de producto

### Datos técnicos

#### Datos eléctricos

Potencia nominal	230,00 W
Corriente nominal	3,3 A
Tensión de encendido	2,5 kVp
Tensión nominal	70,0 V


#### Datos Fotométricos

Flujo luminoso nominal	9500 lm
Temperatura de color	8000 K
Índice de reproducción cromática Ra	75
Temperatura máxima de color	8000 K

#### Datos técnicos de iluminación

Longitud focal	34,5 mm
Abertura máxima ventana	5x3.8 mm

#### Dimensiones y peso



Diámetro	51,0 mm
Largo	54,5 mm
Longitud del arco	1,0 mm
Forma de la lámpara	-

#### Duración de vida

Duración	2500 h
----------	--------

#### Capacidades

Posición de quemado	Universal
---------------------	-----------

## Hoja de datos de producto

Enfriamiento	Refrigeración forzada
--------------	-----------------------

### Certificados & Normas

EEI – Etiqueta energética	A
---------------------------	---

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-04-2022
Primary Article Identifier	4008321678225   4008321810311
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

## Hoja de datos de producto

### Instrucciones de seguridad

Debido a su elevada luminancia, la radiación UV y la elevada presión interna durante su funcionamiento, las lámparas SIRIUS HRI solo pueden funcionar en carcasas cerradas fabricadas especialmente para ese fin. Debe garantizarse con filtros adecuados que la radiación UV se vea reducida hasta un nivel aceptable. El mercurio se libera si se rompe la lámpara. Se requieren precauciones de seguridad especiales. Se dispone de información acerca de la seguridad y la manipulación a petición, o bien en el folleto que se adjunta con la lámpara, o en las instrucciones de funcionamiento.

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321810311	SIRIUS HRI 230 W	Estuche de cartón 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	108.00 g
4008321810328	SIRIUS HRI 230 W	Embalaje de envío 2	186 mm x 118 mm x 100 mm	2.19 dm <sup>3</sup>	311.00 g
4008321810335	SIRIUS HRI 230 W	Embalaje de envío 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	3101.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.