Halógeno Reflector

13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24

Lámparas halógenas de cuarzo con reflector integral que sirven como sistema condensador con recubrimiento especular

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	GX5.3 [GX5.3]
Código Philips	13289
Código Ansi	-
Código LIF	-
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [cualquiera]
Aplicación principal	Proyección
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	1000 h

Datos técnicos de la luz	
Temperatura del color con correlación (nom.)	- K
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	100

Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	50 W
Voltaje (nom.)	13.8 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Material de bombilla	Cuarzo sin filtro UVA
Acabado del reflector	Lisa
Dimensiones de filamento An x Al	-

Requisitos de diseño de luminaria	
Temperatura de lámpara (máx)	900 °C
Temperatura de pinzamiento (máx.)	350 °C
Distancia de trabajo WD	53 mm

Datos de producto	
Código de producto completo	871869669017800
Nombre de producto del pedido	13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24
EAN/UPC - Producto	8718696690178
Código de pedido	69017800
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	24
N.º de material (12NC)	923931518205
Peso neto (pieza)	26,000 g

Halógeno Reflector

Plano de dimensiones



13289 50W GX5.3 13.8V

Product	D (max)	C (max)
13289 50W GX5.3 13.8V 1CT/24	50 mm	46 mm

© 2018 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.