



MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16

Gracias al diseño especial de la base de lámpara, MSR Gold™ MiniFastFit se puede sustituir en pocos segundos, lo que ayuda a garantizar el ocio ininterrumpido en la discoteca. Además, las innovadoras clavijas doradas garantizan una transferencia de corriente excelente que prolonga la vida útil de la lámpara y del portalámparas y, con ello reduce los costes de sustitución de lámparas. El tamaño compacto de las lámparas permite un manejo sencillo y diseños de luminarias compactos y pequeños, mientras que el arco muy corto proporciona una alta luminosidad percibida y alta intensidad de haz.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	PGJX28 [PGJX28]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [cualquiera]
Aplicación principal	Entretenimiento
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	750 h
Descripción del sistema	MiniFastFit
Datos técnicos de la luz	
Código de color	- [Not Specified]
Flujo lumínico (mín.)	24000 lm
Flujo lumínico (nom.)	26000 lm
Coordenada X de cromacidad (nom.)	310
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	320
Temperatura del color con correlación (nom.)	6700 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	65 lm/W
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	60

Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	400 W
Corriente de lámpara (nom.)	7.2 A
Voltaje de suministro de encendido (mín.)	198 V
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Información base de casquillo	PGJX28
Requisitos de diseño de luminaria	
Temperatura de lámpara (máx)	950 °C
Temperatura de pinzamiento (máx.)	500 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871829115828800
Nombre de producto del pedido	MSR Gold™ 400 MiniFastFit 1CT/16

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)


EAN/UPC - Producto	8718291158288
Código de pedido	15828800
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	16

N.º de material (12NC)	928194005114
Peso neto (pieza)	0.053 kg

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold™	23.2	3.0	55 mm	57 mm	56	111 mm	36.5	36	35.3
400 MiniFastFit	mm	mm			mm		mm	mm	mm
1CT/16									

MSR GOLD 400 MiniFastFit

