



MASTER CityWhite CDO-ET

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27

Lámpara exterior de halogenuros metálicos cerámicos, con bulbo exterior ovoide opalizado, utilizada para ofrecer una agradable luz blanca en exteriores

Datos del producto

• Características Generales

Base/Casquillo	E27
Forma de la lámpara	B70 [B 70mm]
Acabado de la Lámpara	Opalizada
Posición de Funcionamiento	any [Cualquiera o Universal (U)]
Vida al 5% de Fallos	9500 hr
Vida al 10% de Fallos	12000 hr
Vida al 20% de Fallos	14500 hr
Vida al 50% de Fallos	20000 hr
LSF EM 2.000h nom, ciclo 12 h	99 %
LSF EM 4.000 h nom, ciclo 12 h	99 %
LSF EM 6.000 h nom, ciclo 12 h	99 %
LSF EM 8.000h nom, ciclo 12 h	98 %
LSF EM 12.000h nom, ciclo 12 h	90 %
LSF EM 16.000h nom, ciclo 12 h	74 %

• Características de la Fuente de Luz

Código de Color	828 [CCT of 2800K]
Índice Reproducción Cromática	89 Ra8
Designación de Color	Blanco Cálido
Temperatura de Color	2800 K
Temperatura Técnica de Color	2800 K
Flujo lum EM 25°C, nominal	5150 Lm

Eficacia lum nominal EM 25°C	102 Lm/W
LLMF EM 2.000 h nominal	98 %
LLMF EM 4.000 h nominal	96 %
LLMF EM 6.000 h nominal	92 %
LLMF EM 8.000 h nominal	88 %
LLMF EM 12.000 h nominal	80 %
LLMF EM 16.000 h nominal	74 %
LLMF EM 20.000 h nominal	71 %
Coordenada Cromática X	443 -
Coordenada Cromática Y	399 -

• Características Eléctricas

Pot. de la Lámpara Estimada	50 W
Potencia lámpara EM 25°C, nom	50.0 W
Potencia lámpara EM 25°C, nom	51.0 W
Voltaje de la Lámpara	78 V
Cor. Lámpara con Bal. Convenc.	0.775 A
Tiempo de Arranque	30 (max) s
Tiempo Caldeo para un Flujo90%	3 (max) min
Regulable	Sí

PHILIPS

Tiempo de Re-encendido	720 (max) s
Ratio scotopic/photopic lumens	1.30 -

• Características Medioambientales

Etiqueta Eficiencia Energética	A+
Contenido de mercurio (Hg)	5.1 mg
Energy consumption kWh/1000h	56 kWh

• Características relativas a UV

PET (NIOSH)	8 (min) h500lx
-------------	----------------

• Requerimientos de Diseño Luminaria

Temperatura Base/Casquillo	200 (max) C
Temperatura de la Lámpara	350 (max) C

• Características de Dimensiones

Longitud Total C	156 (max) mm
Diámetro D	71 (max) mm

• Datos Producto


Código de pedido	185635 00
Código de producto	871829118563500
Nombre de Producto	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27
Nombre de pedido del producto	MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27
Piezas por caja	1
Configuración de embalaje	24
Cajas por caja exterior	24
Código de barras del producto	8718291185635
Código de barras de la caja exterior	8718291185642
Código logístico - 12NC	928155008835
ILCOS code	ME 50/28/1B-H-E27
Peso neto por pieza	0.060 kg

Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe

- Las lámparas deben poder utilizar equipos de control electrónicos o electromagnéticos
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)

Plano de dimensiones



MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27


Product	C (Max)	D (Max)
CDO-ET Plus 50W/828 E27	156	71

Plano de dimensiones



Casquillo

Datos fotométricos



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.

www.philips.com/lighting

2014, Junio 21
Datos sujetos a cambios