MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4

Gracias al diseño especial de la base de lámpara y del portalámpara, MSR Gold™ MiniFastFit se puede sustituir en pocos segundos, lo que ayuda a garantizar el ocio ininterrumpido en la discoteca. Además, las innovadoras clavijas doradas garantizan una transferencia de corriente excelente que prolonga la vida útil de la lámpara y del portalámparas y, con ello reduce los costes de sustitución de lámparas. El tamaño compacto de las lámparas permite un manejo sencillo y diseños de luminarias compactos y pequeños, mientras que el arco muy corto proporciona una alta luminosidad percibida y alta intensidad de haz.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	PGJX28 [PGJX28]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [cualquiera]
Aplicación principal	Entretenimiento
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	750 h
Descripción del sistema	MiniFastFit

Datos técnicos de la luz	
Código de color	2
Flujo lumínico (mín.)	21000 lm
Flujo lumínico (nom.)	23000 lm
Coordenada X de cromacidad (nom.)	288
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	306
Temperatura del color con correlación (nom.)	9300 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	77 lm/W
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80

Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	300 W
Corriente de lámpara (nom.)	3.8 A
Voltaje de suministro de encendido (mín.)	207 V

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Información base de casquillo	PGJX28

Requisitos de diseño de luminaria	
Temperatura de lámpara (máx)	950 °C
Temperatura de pinzamiento (máx.)	500 °C

Datos de producto	
Código de producto completo	871829122111100

MSR Gold™ MiniFastFit (DJ/Club)

Nombre de producto del pedido	MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4
EAN/UPC - Producto	8718291221111
Código de pedido	22111100
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	4

N.º de material (12NC)	928177105115
Peso neto (pieza)	0.062 kg

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Plano de dimensiones



MSR GOLD 300/2 MiniFastFit

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold™ 300/2 MiniFastFit 1CT/4	23 mm	5.0 mm	65.8 mm	67.8 mm	66.8 mm	126 mm

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Philips Lighting Holding B.V. o de sus respectivos propietarios.