



# MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

## MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4

Gracias al diseño especial de la base de lámpara, MSR Gold™ MiniFastFit se puede sustituir en pocos segundos, lo que ayuda a garantizar el ocio ininterrumpido en la discoteca. Además, las innovadoras clavijas doradas garantizan una transferencia de corriente excelente que prolonga la vida útil de la lámpara y del portalámparas y, con ello reduce los costes de sustitución de lámparas. El tamaño compacto de las lámparas permite un manejo sencillo y diseños de luminarias compactos y pequeños, mientras que el arco muy corto proporciona una alta luminosidad percibida y alta intensidad de haz.

### Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	PGJX28 [ PGJX28]
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [ cualquiera]
Aplicación principal	Entretenimiento
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	750 h
Descripción del sistema	MiniFastFit
Datos técnicos de la luz	
Código de color	2
Flujo lumínico (mín.)	44000 lm
Flujo lumínico (nom.)	47000 lm
Coordenada X de cromaticidad (nom.)	300
Coordenada Y de cromaticidad (nom.)	324
Temperatura del color con correlación (nom.)	7200 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	69 lm/W
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	75

Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	700 W
Corriente de lámpara (nom.)	10.2 A
Voltaje de suministro de encendido (mín.)	198 V
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Mecánicos y de carcasa	
Información base de casquillo	PGJX28
Requisitos de diseño de luminaria	
Temperatura de lámpara (máx)	950 °C
Temperatura de pinzamiento (máx.)	500 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871829122117300
Nombre de producto del pedido	MSR Gold™ 700/2 MiniFastFit 1CT/4

## MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)


EAN/UPC - Producto	8718291221173
Código de pedido	22117300
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	4

N.º de material (12NC)	928199905115
Peso neto (pieza)	0.052 kg

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold™	23.2	3.8	55 mm	57 mm	56	112 mm	36.5	36	35.3
700/2	mm	mm			mm		mm	mm	mm
MiniFastFit									
1CT/4									

MSR GOLD 700/2 MiniFastFit

### Datos fotométricos

