



MASTER Velas y Esféricas LED

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

Las MASTER LEDcandles ofrecen un atractivo diseño para las luminarias decorativas. Las lámparas tipo vela, MASTER LEDcandle, consiguen efectos luminosos brillantes e incandescentes y resultan idóneas para la iluminación general y decorativa en el sector de hostelería y en el hogar. Las bombillas MASTER LEDcandles regulables aportan aún más eficacia y, a la vez, contribuyen a crear el ambiente deseado. Colocadas en luminarias decorativas, apliques de pared o luminarias modernas, las lamparas de vidrio transparente o esmerilado se adaptan a todas las luminarias existentes con soporte E14 y B15. Han sido diseñadas con las aportaciones de los fabricantes de luminarias tipo araña, con el objetivo de realzar el atractivo estético de éstas para que no solamente decoren cuando están encendidas. Estas lámparas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño. Producen una bellísima luz cálida y brillante, posibilitando un importante ahorro de energía y la reducción de costes de mantenimiento. Estas velas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño que complementa perfectamente a las modernas velas LED.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	E14 [E14]
Conforme con EU RoHS	Sí
Vida útil nominal (nom.)	25000 h
Ciclo de conmutación	50000X
Tipo técnico	6-40W
Datos técnicos de la luz	
Código de color	822-827 [blanco cálido ajustable]
Flujo lumínico (nom.)	470 lm

Designación de color	Blanco cálido (WW)	
Temperatura del color con correlación (nom.)	- K	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	75 lm/W	
Consistencia del color	<6	
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80	
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	
Operativos y eléctricos		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	
Power (Rated) (Nom)	6 W	

Datasheet, 2021, Abril 16 Datos sujetos a cambios

MASTER Velas y Esféricas LED

Corriente de lámpara (nom.)	35 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo	0.5 s
lum. (nom.)	
Factor de potencia (nom.)	0.7
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	95 ℃
Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la lámpara	Transparente

Aprobación y aplicación		
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+	
Apto para la iluminación de acento	No	
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh	
Datos de producto		
Código de producto completo	871869645354400	
Nombre de producto del pedido	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14	
	BA38 CL	
EAN/UPC - Producto	8718696453544	
Código de pedido	45354400	
Cantidad por paquete	1	
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10	
Material SAP	929001140502	
Peso neto (pieza) SAP	0,063 kg	


Plano de dimensiones




Product	D	С
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm

Candle BA38 220-240V 6W-40W 2700K E14 DT

Datos fotométricos







Datos sujetos a cambios

MASTER Velas y Esféricas LED



© 2021 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.