



CorePro Velas y Esféricas LED

CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR

La lámpara CorePro LEDEsférica mate está diseñada parala sustitución de lámparas incandescentes. Es compatible con luminarias concasquillos E27 o E14.Las lámparas LED ofrecen un gran ahorro energético yreducen al mínimo el coste de mantenimiento

Datos del producto

Información general		
Base de casquillo	E14 [E14]	
Conforme con EU RoHS	Sí	
Vida útil nominal (nom.)	15000 h	
Ciclo de conmutación	50000X	
Tipo técnico	5.5-40W	
Datos técnicos de la luz		
Código de color	827 [CCT de 2700 K]	
Flujo lumínico (nom.)	470 lm	
Designación de color	Blanco cálido (WW)	
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	85,45 lm/W	
Consistencia del color	<6	
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	80	
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	
Operativos y eléctricos		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz	
Power (Rated) (Nom)	5,5 W	

Corriente de lámpara (nom.)	50 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de calentamiento hasta el 60 % flujo	0.5 s
lum. (nom.)	
Factor de potencia (nom.)	0.5
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	85 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la lámpara	Esmerilado
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh


Datasheet, 2021, Abril 1 Datos sujetos a cambios

CorePro Velas y Esféricas LED

Datos de producto		
Código de producto completo	871869647489100	
Nombre de producto del pedido	CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827	
	P45 FR	
EAN/UPC - Producto	8718696474891	
Código de pedido	47489100	


Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Material SAP	929001157802
Peso neto (pieza) SAP	0,040 kg

Plano de dimensiones




Product	D	С
CorePro lustre ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	45 mm	88 mm

Datos fotométricos



150° 180° 150° 120° 150 120° 90° 100 120° 60° 60° 60°

CorePro LEDlustre 40W E14 827 FR P45 ND





SDPO_LEDLSR_0003-Spectral Power distribution

CorePro LEDcandle 40W E14 827 FR B35 ND

CorePro Velas y Esféricas LED

Vida útil





LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

