



CorePro LEDlinear MV

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

CorePro R7S es una lámpara lineal LED que reemplaza a las lámparas halógenas lineales R7S tradicionales con doble terminal; Su diseño de "luz en todo el entorno" proporciona luz igual que una lámpara halógena. La función de regulación dinámica permite crear un ambiente acogedor cuando se utiliza una luminaria regulable.

Datos del producto

Información general		Temperatura	
Base de casquillo	R7S [R7s]	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	0.5 s
Vida útil nominal (nom.)	15000 h	Factor de potencia (nom.)	0.9
Ciclo de conmutación	50000X	Voltaje (nom.)	220-240 V
Tipo técnico	17.5-150W	Controles y regulación	
Datos técnicos de la luz		Regulable	Si
Código de color	830 [CCT de 3000 K]	Aprobación y aplicación	
Flujo lumínico (nom.)	2460 lm	Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A++
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	2460 lm	Apto para la iluminación de acento	No
Designación de color	Blanco (WH)	Consumo energético kWh/1000 h	18 kWh
Temperatura del color con correlación (nom.)	3000 K	Datos de producto	
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	140,00 lm/W	Código de producto completo	871869964673800
Consistencia del color	<6	Nombre de producto del pedido	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80	EAN/UPC - Producto	8718699646738
Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %	Código de pedido	64673800
Operativos y eléctricos		Cantidad por paquete	1
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		
Power (Rated) (Nom)	17.5 W		
Corriente de lámpara (nom.)	90 mA		
Equivalente de potencia	150 W		
Hora de inicio (nom.)	0,5 s		

CorePro LEDlinear MV

Vida útil

