



Broadway MSR (Arranque en frío)

MSR 1200 1CT/3

El alto índice de reproducción del color de la serie MSR de una terminación garantiza que todos los miembros del público puedan disfrutar de los auténticos colores de la escena, los atrezzo, los intérpretes y sus trajes: de hecho, todo lo que hay sobre el escenario se puede resaltar de forma brillante y viva con luz de calidad natural. Además, gracias al concepto de lámpara de una terminación, la luminaria tiene una colección de luz óptima y posibilidades de dirección que ayudan a garantizar la luminosidad en el escenario en el lugar y el momento necesarios. Asimismo, MSR se puede utilizar en cualquier posición de encendido para una configuración fácil y cómoda.

Datos del producto

| Información general | | Operativos y eléctricos | |
|--|-------------------------|---|-----------------|
| Base de casquillo | G22 [G22] | Power (Rated) (Nom) | 1200 W |
| Posición de funcionamiento | UNIVERSAL [cualquiera] | Corriente de lámpara (nom.) | 13.8 A |
| Aplicación principal | Estudio/Disco | Voltaje de suministro de encendido (mín.) | 207 V |
| Fallos vida útil hasta 50% (nom.) | 800 h | Controles y regulación | |
| Descripción del sistema | Arranque en frío | Regulable | No |
| Datos técnicos de la luz | | Mecánicos y de carcasa | |
| Código de color | - [Not Specified] | Información base de casquillo | 30x53mm |
| Flujo lumínico (mín.) | 94000 lm | Requisitos de diseño de luminaria | |
| Flujo lumínico (nom.) | 110000 lm | Temperatura de lámpara (máx) | 700 °C |
| Coordenada X de cromacidad (nom.) | 325 | Temperatura de pinzamiento (máx.) | 350 °C |
| Coordenada Y de cromacidad (nom.) | 320 | Datos de producto | |
| Temperatura del color con correlación (nom.) | 5900 K | Código de producto completo | 872790091121300 |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.) | 91 lm/W | | |
| Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) | 80 | | |

Broadway MSR (Arranque en frío)


| | |
|--|----------------|
| Nombre de producto del pedido | MSR 1200 1CT/3 |
| EAN/UPC - Producto | 8727900911213 |
| Código de pedido | 91121300 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 3 |

| | |
|------------------------|--------------|
| N.º de material (12NC) | 928078105114 |
| Peso neto (pieza) | 0.150 kg |

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Plano de dimensiones



| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) | F |
|----------------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|
| MSR 1200 1CT/3 | 40 mm | 10.0 mm | 84 mm | 86 mm | 85 mm | 175 mm | 53 mm |

MSR 1200

Datos fotométricos

