

**PHILIPS****Lighting**

# MSR Gold™ FastFit

## MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8

Todas las lámparas terminan extinguiéndose, pero cuando esto ocurre en una MSR Gold™ FastFit de una terminación, se puede cambiar en pocos segundos gracias a su base de lámpara y portalámpara de diseño especial. Esta lámpara proporciona una alta intensidad de haz de luz pura y blanca para que un rendimiento de iluminación óptimo, mientras que las tapas doradas proporcionan una protección térmica superior y previenen los fallos prematuros. La tecnología P3 permite el uso en cualquier posición y a temperaturas más altas, lo que extiende todavía más la vida útil de la lámpara y la uniformidad de una potencia lumínica de alta calidad. Asimismo, como el diseño de FastFit se aplica a las lámparas halógenas Philips, es posible cambiar una tecnología de lámpara por otra de forma rápida y sencilla. Philips MSR GoldTM 1200 FastFit puede funcionar con un intervalo de niveles de vatios de lámparas entre 800W y 1400W.

### Datos del producto

Información general		Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	91
Base de casquillo	PGJX50 [ PGJX50]		
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [ cualquiera]		
Aplicación principal	Entretenimiento		
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	750 h		
Descripción del sistema	FastFit		
Datos técnicos de la luz			
Código de color	- [ Not Specified]		
Flujo lumínico (mín.)	154000 lm		
Flujo lumínico (nom.)	162000 lm		
Coordenada X de cromacidad (nom.)	321		
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	332		
Temperatura del color con correlación (nom.)	6050 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	81 lm/W		
Operativos y eléctricos			
Power (Rated) (Nom)	2000 W		
Corriente de lámpara (nom.)	15.2 A		
Voltaje de suministro de encendido (mín.)	198 V		
Controles y regulación			
Regulable	Sí		
Mecánicos y de carcasa			
Información base de casquillo	PGJX50		
Requisitos de diseño de luminaria			
Temperatura de lámpara (máx)	950 °C		

## MSR Gold™ FastFit


Temperatura de pinzamiento (máx.)	500 °C
<b>Datos de producto</b>	
Código de producto completo	872790091949300
Nombre de producto del pedido	MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8
EAN/UPC - Producto	8727900919493
Código de pedido	91949300

Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	8
N.º de material (12NC)	928176905114
Peso neto (pieza)	0.147 kg

### Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Plano de dimensiones



MSR GOLD 2000W FastFit

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F
MSR Gold™ 2000 FastFit 1CT/8	34 mm	8.0 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm

